الفرق بين Program Files و Program Files (x86) ومستويات الأخطاء في البرمجة Program Files (المجلد العادي)المعالجة 64-bitالجمهور المستهدف الأجهزة الحديثة بمعالج 64-bitالميزة أداء أسرع،البرامج فيه برامج حديثة مثل Office 64-bit، Photoshopالمعالجة 32-bitالجمهور المستهدف برامج قديمة أو متوافقة مع أنظمة أقدمالميزة توافق عكسي مع البرامج القديمةالبرامج فيه برامج قديمة، ألعاب قديمة، بعض التطبيقات البسيطة لماذا مجلدان منفصلان؟```1. منع تعارض البرامج 32-bit مع 64-bit2. تسهيل عمل نظام التشغيل في إدارة الموارد``` أو } منخفضة (سهل الإصلاح)إضافي Warning (تحذير) أثناء الكتابة متغير غير مستخدم منخفضة جداً شرح تفصيلي مع أمثلة Syntax Error (خطأ نحوي)مثال عملي:= int x 10 // خطأ: نسيت الفاصلة المنقوطة ; الصحيح:Runtime Error ```int x = 10;int y = 20;``` (خطأ وقت التشغيل)مثال عملي:int تقسيم(int a, int b) {

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي