تمنع جميع (Rule) بحيث افعل تحديثات ثم احوله على موقعي وهكذا * 1. * قم بإنشاء قاعدة domain لل route كيف اسوي * قم بإعادة (Namecheap أو GoDaddy مثل) DNS بتعديل سجلات .2 * [3] .(Block) الزوار وتعرض لهم صفحة التحديثات موقعك الأصلي. مع استثناء الآي بي الخاص بك. * بمجرد الانتهاء من التحديثات، [3, * إذا كنت تستخدم IP تغيير السجل ليربط بـ https://hostingtops. * [6] com * [5] (أم سيرفر خاص؟ 1 M01 خدمات أمازون السحابية: * ٠ 1970 v1 الخيار الاحترافي والمجاني" يمكنك تشغيل" – (Nginx مثل) Reverse Proxy باستخدام https://adviserhost. com com إلى v1 من منفذ proxy_pass في نفس الوقت. * قم بتغيير سطر الـ (Port 4000) على منفذ v2 وتشغيل (Port 3000) على منفذ للتبديل بين السيرفرات دون Origin Rules يمكنك استخدام ;http://localhost:4000 proxy_pass * قبل التحديث #:v2 منفذ باستخدام .RulesOrigin Rules ثم Cloudflare الذي يأخذ وقتاً ليظهر للزوار: اذهب إلى حسابك في DNS الحاجة لتغيير الـ ومستضاف على منصات .Node. js أو .Next (مثل Vercel / Netlify / Azure) في منصات الاستضافة الحديثة (مثل Slot ميزة الـ Canary للإصدار الجديد. باستخدام ميزة الـ Assign Domain أو Promote to Production سحابية: اضغط على زر عندما تتأكد من * :(Containers) إذا كان مشروعك ضخماً وتستخدم حاويات * (AWS أو Kubernetes في) Deployments المستخدم في تطبيقك؟ * ——————— * أنا (Framework) ما هي لغة البرمجة أو إطار العمل * 1 M01 استقراره، * ٠ 1970 على السيرفر (الخيار الأفضل والأكثر كفاءة) * Nginx الطريقة الأولى: باستخدام * .next لدي دومين من كلاودفلير ايضاً استخدم مختلف (مثلاً 3001)، * تحديث ملف Port الجديد على js :خطوات التنفيذ * ,Supabase) بما أن السيرفر يشغل خدمات متعددة / location * { :server/etc/nginx/sites-available/) افتح ملف الإعدادات الخاص بدومين الموقع (مثلاً في :Nginx إعدادات sudo:عبر الأمر Nginx قم بتغيير البورت من 3000 إلى 3001 1; * } * التبديل اللحظي: قم بعمل إعادة تحميل لـ # * } تعني تطبيق القاعدة على كامل الموقع) * نصيحة إضافية خاصة بـ) / :Value * :خطوات التنفيذ * systemctl reload nginx في كل مرة، * الفكرة Cloudflare لأننا لن نحتاج لتعديل أي إعدادات داخل لوحة تحكم .PM2 يُنصح بشدة باستخدام أداة .Next مباشرة، * (تأكد من إضافة هذه .Next. js يتصل بتطبيق Cloudflare بدلاً من جعل نفق * (The Architecture) الأساسية * services: :إليك كيف تبدو الهيكلية (js. بالموقع) Tunnel الخاصة بك ليتصل الـ compose في ملفات external الشبكة كـ * container_name: nextjs_v1 * image: my-nextjs-app:v2 * – PORT=3000 # يمكن أن يكون نفس البورت داخلياً * image: nginx:alpine * container_name: nginx_router /nginx. conf:ro * – لأن لكل حاوية IP منفصل v1 في نفس المجلد، * عندما يكون الموقع * networks: conf) * depends_on: * – nextjs_v1 * my_global_network proxy_pass * Docker مباشرة عبر شبكة v1 نوجه الحركة إلى اسم حاوية # } / { location * {} events * :هو الأساسي للتأكد من Portainer وتجربتها داخلياً أو عبر v2 الفحص والتأكد: يمكنك الدخول للحاوية * { } * { } * ;http://nextjs_v1:3000 Docker بشكل سليم. تقوم الأداة تلقائياً بتشغيل الحاوية الجديدة، ثم تقوم بتبديل التوجيه داخل شبكة Supabase اتصالها بـ تلقائياً وتقوم بحذف الحاوية القديمة دون تدخل منك ودون انقطاع نهائياً. * ——— * إليك مقارنة مباشرة توضح لك السبب: * للسيرفر نفسه وفي أجزاء من (RAM) يحدث داخل الذاكرة العشوائية nginx -s reload داخل السيرفر (الأفضل): التبديل بأمر Edge) الملي ثانية. يستغرق الأمر من 5 إلى 30 ثانية لتحديث البيانات وتعميمها على جميع خوادم كلافدفلير حول العالم فهو أعمى ولا يضمن لك Cloudflare أما التبديل من ،Nginx خلال هذه الثواني، وعندما تضغط على زر التبديل في .(Servers على بورت جديد، وجعل نفق v2 إن كانت الحاوية الجديدة تعمل بشكل صحيح داخلياً أم لا. * 3. ستضطر إلى تشغيل في سيرفرك هو المسؤول عن إدارة وتوجيه حركة المرور Docker + Nginx يتصل بهذا البورت، واجعل Cloudflare Tunnel Cloudflare المدمج الذي يجمع نفق docker-compose هل تحتاج مساعدتي في كتابة ملف الـ .(Internal Routing) الداخلية وإليك كيف تسير الأمور بشكل ،(Development) لتبدأ بتجربته فوراً؟ * في مرحلة التطوير Nginx Router الحالي مع حاوية الـ Cloudflare تقوم بربط دومين * .Next أمامك طريقان: يُنصح بشدة برفع تطبيق .Next صحيح ومريح لك: * بما أنك تستخدم تلقائياً v2 ستقوم المنصة بتبديل الزوار إلى .GitHub مرة واحدة فقط). كل ما عليك فعله هو رفع التعديل إلى) Vercel بمنصة ليراه الناس. * نصيحة للمرحلة الحالية: Cloudflare لصفحته، ونربطه بنفق Refresh وبشكل لحظي بمجرد أن يعمل الزائر في السيرفر يعمل بدون مشاكل، * هل تفضل عند انتهاء المشروع أن ترفعه على منصة سحابية Supabase طالما أن الاتصال بـ ——— * لتوفير جهد إدارة السيرفرات)، أم تفضل أن يكون داخل سيرفرك الخاص مع بقية الخدمات؟) Vercel مثل

Summarized by © lakhasly.com