

تتضمن الهندسة العكسية للوحات الدوائر المطبوعة إعادة إنشاء بيانات التصنيع للوحة دوائر معينة. غالبا ما تخضع مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور القديمة للهندسة العكسية ، يمكن أن تسمح الهندسة العكسية لهذه الأجزاء القديمة بإعادة بناء ثنائي الفينيل متعدد الكلور إذا كان يؤدي بعض المهام الحاسمة ، أو في ترقية ثنائي الفينيل متعدد الكلور القديم. [16] أولا ، بعد ذلك ، يتم نقل هذه الصور إلى برنامج هندسة عكسية مناسب من أجل إنشاء تصميم بدائي لثنائي الفينيل متعدد الكلور الجديد. تتناسب جودة هذه الصور الضرورية للهندسة العكسية المناسبة مع تعقيد ثنائي الفينيل متعدد الكلور نفسه. تتطلب مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الأكثر تعقيدا صورا مضاءة جيدا على خلفيات داكنة ، بينما يمكن إعادة إنشاء مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور البسيطة إلى حد ما ببساطة باستخدام الأبعاد الأساسية فقط. بعد ذلك