

سبب ذلك هو طريقة إدارة أوبنتو لمميزات أقراص وخدمات النظام. مجن أيجن تجأتى هجذه المعلومات؛ كمجنا فجي العديجد مجن الشجباء فجي لي م نكجس، فجي تجأتى مجن مل ر فيجن نصج رين.م يعج ج دل حجابات المسجخدمين فجي /etc/passwd، و م تعج ج رف المجموعات فجي ملجف /etc/group. هجذا الملفان بالضافة إلى /etc/shadow ملجف الذي يحتوي على معلومات حول كلمة المرور الخاصة بالمستخدم عندما م تنشأ حسابات المستخدمين أو المجموعات. واسم المستخدم الحقيقي ومسار /etc/passwd ملفيحتجوي على اسم المستخدم (الخاص بالدخول) وفصوف تلحظ وججود حسابات uid و gid ملجبد المنجلز والصفدة لمسجخدمين آريجن عجدا uid الافتراضية. إذا دق ر ت فجي محتجوى المليفجن /etc/passwd و /etc/group المسجخدمين العججاديين، حيجهث يوججد حجابات للمسجخدم الجججر (تكججون قيمجة للمستخدم الجر تساوي القيمة 0)، بالضافة إلى مستخدمي النظام الآرين.في الفصل القادم سنشر "العمليات"، وسوف تشاهد أن بعض هؤلاء "المستخدمين" مشغول ج ن دا.وعلجى الرعجم مجن أن النظمجة الشجبييه م بييجونكس م تضجيف المسجخدمين العججاديين إلججى مجموعجة شججاعة تججدعإل أن أنظمة لي م نكس الحديثة م تنشئ مجموع نة فريد نة تحتوي مسجخذن ما واحج ن دا بنفس اسم المستخدم.مما م يس ش هل إدارة بعض أنواع الذونات.م تعج خ رف أونجات الوصجول إلجى الملفات والمالجعات بلئلجة شججروط هجي إن تستطيع معرفة طريقة عمل تلك الذونات إذا ألينا نظرة على ناتج المر ls:القجراءة وإن الكتابجة وإن التنفيفج أول.foo 2008-03-06 14:52 me me 0 1 --r-rw-rw-foo.txt \$ls ~\$me@linuxbox ~]\$foo.txt~\$me@linuxbox .

.عشجرة محجارف فجي المثجال السجابق تسجمي خاصجيات الملجف.